



ARMARIO MURAL 19" DOBLE SECCIÓN

Código	Altura	Modelo	Medidas*	Peso en kg.	Acabados
206001-3	6U	ZH6306	600x300x370	18	Puerta perforada

CARACTERÍSTICAS

- Puertas perforadas y con llave, posterior con bisagra.
- Entrada de cableado por el panel trasero y la base inferior.
- Rieles de montaje ajustable*.
- Ubicable tanto en pared como en suelo.
- Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.

ESPECIFICACIONES

- **TRATAMIENTO:** Desengrasado, pintura fosfórica anti-óxido.
- **ESTÁNDARES:** ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491, PART7, ETSI.
- Estándar compatible con 19" International Standard.
- RoHS Directiva 2002/95/EC.
- EN 60439-1:1999 + A1:2004.
- EN 60439-3:1991 + A1:1994. AC: 1994+A2:2001+AC:2005+AC:2009.
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP20.
- **CARGA MÁXIMA ESTÁTICA:** 60Kg.
- **MATERIAL:** Acero SPCC.
- Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0 mm.
- Ángulos montaje: 1,5 mm., resto 1,2 mm.
- **COLOR:** RAL 9004 (negro) acabado liso.

